

# TECHNICKÝ LIST (LS55)

## TROUBY KRUHOVÉ BETONOVÉ

### Technické údaje o výrobku:

Betonové trouby kruhové vyrábíme až do profilu DN 800, a to v provedení hrdlo/dřík nebo dřík/dřík. Tyto výrobky jsou určeny zejména pro odvod srážkových či povrchových vod gravitací. Mohou být použity i pro stavby potrubí pro odvod splaškových vod, ale pouze v případech, kdy nejsou odváděny vody agresivní vůči betonu.


Hrdlový kus je opatřen integrovaným gumovým těsněním INTEGRO. Propojovací kus je opatřen z obou stran dříky a slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna, není tedy opatřen těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a hrdlové troubě).

Délku betonové trouby jsme schopni za příplatek jakkoliv upravit řezem či frézováním. Minimální délka trouby je 500 mm.

Trouby jsou standardně vyráběny jako vibrolisované se stupněm vlivu prostředí XF4, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XA3. Délka a tloušťka stěny prvků se mezi výrobními závody z důvodu použití odlišné formovací techniky mírně liší - věnujte prosím pozornost označení výrobku.



Kruhová trouba - INTEGRO



Kruhová trouba - dřík-dřík

### TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	délka	označení	ukončení	výrobní závod	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
betonová trouba kruhová	300	2000	TBH-Q 300/2000/70 D	dřík/dřík	GR		70	VLS	356
			TBH-Q 300/2000/65 D		LU		65		324
		2500	TBH-Q 300/2500/65 INT	hrdlo/dřík	LU		65		447
			TBH-Q 300/2500/70 INT		GR		70		488
	400	2000	TBH-Q 400/2000/75 D	dřík/dřík	GR		75		491
			TBH-Q 400/2450/70 D		LU		70		602
		2500	TBH-Q 400/2500/70 INT	hrdlo/dřík	LU		70		666
			TBH-Q 400/2500/75 INT		GR		75		682
	500	2000	TBH-Q 500/2000/85 D	dřík/dřík	GR		85		682
			TBH-Q 500/2450/80 D		LU		80		844
		2500	TBH-Q 500/2500/80 INT	hrdlo/dřík	LU		80		931
			TBH-Q 500/2500/85 INT		GR		85		947
	600	2200	TBH-Q 600/2200/100 D	dřík/dřík	GR		100		1063
			TBH-Q 600/2450/100 D		LU				1188
		2500	TBH-Q 600/2500/100 INT	hrdlo/dřík	LU, GR				1309
	800	2450	TBH-Q 800/2450/130 D DEHA	dřík/dřík	LU		2 x DEHA 4 t		130
2500		TBH-Q 800/2500/130 INT DEHA	hrdlo/dřík	LU	130	2317			

# TECHNICKÝ LIST (LS55)

## TROUBY KRUHOVÉ BETONOVÉ

Trouba kruhová betonová DN 300/400/500/600/800  
- HRDLO/DŘÍK s integrovaným těsněním INTEGRO  
- DŘÍK/DŘÍK

