

TECHNICKÝ LIST (LS56)

TROUBY KRUHOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ

Technické údaje o výrobku:

Železobetonové trouby kruhové jsou určeny k výstavbě potrubí pro odvod dešťových, povrchových či odpadních vod, které nejsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny bez vnitřního přetlaku či pouze s nízkým přetlakem. Trouby vyrábíme v profilech DN 300 až DN 1800, a to v provedení hrdlo/dřík nebo dřík/dřík. Trouby se světlostí DN 800 až DN 1800 jsou pro bezpečnou manipulaci opatřeny DEHA kotvami. Výrobky mohou být za účelem zvýšení odolnosti opatřeny čedičovou výstelkou – viz Trouby kruhové s čedičovou výstelkou.

Trouby v provedení hrdlo/dřík jsou opatřeny integrovaným gumovým těsněním INTEGRO. Propojovací kus je opatřen z obou stran dříky a slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna, není opatřen pryžovým těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a hrdlové troubě). Armatura výrobku je navržena dle platných norem - Eurokódů.

Délku železobetonové trouby jsme schopni na zakázku jakkoliv upravit řezem či frézováním. Minimální délka trouby je 500 mm.

Trouby jsou až do světlosti DN 1600 vyráběny jako vibrolisované se stupněm vlivu prostředí XF4, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XA3. Trouba DN 1800 je odlita ze samozhutnitelného betonu.

Délka a tloušťka stěny prvků se mezi výrobními závody z důvodu použití odlišné formovací techniky mírně liší.



Kruhová trouba - INTEGRO



Kruhová trouba - dřík-dřík

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	délka	označení	ukončení	výrobní závod	manipulace	t	výroba	hmotnost kg/ks
železobetonová trouba kruhová	300	2000	TZH-Q 300/2000/70 D	dřík/dřík	GR		70	VLS	365
			TZH-Q 300/2000/65 D		LU		65		333
		2500	TZH-Q 300/2500/65 INT	hrdlo/dřík	LU		65		459
			TZH-Q 300/2500/70 INT		GR		70		500
	400	2000	TZH-Q 400/2000/75 D	dřík/dřík	GR		75		500
			TZH-Q 400/2450/70 D		LU		70		617
		2500	TZH-Q 400/2500/70 INT	hrdlo/dřík	LU		70		680
			TZH-Q 400/2500/75 INT		GR		75		696
	500	2000	TZH-Q 500/2000/85 D	dřík/dřík	GR		85		696
			TZH-Q 500/2450/80 D		LU		80		860
		2500	TZH-Q 500/2500/80 INT	hrdlo/dřík	LU		80		948
			TZH-Q 500/2500/85 INT		GR		85		964
	600	2200	TZH-Q 600/2200/100 D	dřík/dřík	GR	100	1081		
		2450	TZH-Q 600/2450/100 D		LU		1209		
		2500	TZH-Q 600/2500/100 INT	hrdlo/dřík	LU, GR		1332		
	800	2200	TZH-Q 800/2200/115 D DEHA	dřík/dřík	GR	2 x DEHA 4 t (LU) 2 x DEHA 2,5 t (GR)	115	1688	
			TZH-Q 800/2450/130 D DEHA		LU		130	2167	
		2500	TZH-Q 800/2500/115 INT DEHA	hrdlo/dřík	GR		115	2195	
			TZH-Q 800/2500/130 INT DEHA		LU		130	2362	
	1000	2100	TZH-Q 1000/2100/130 D DEHA	dřík/dřík	LU	2 x DEHA 4 t (LU) 2 x DEHA 5 t (GR)	130	2242	
			TZH-Q 1000/2450/120 D DEHA		GR		120	2400	
		2500	TZH-Q 1000/2500/120 INT DEHA	hrdlo/dřík	LU		120	2724	
			TZH-Q 1000/2500/130 INT DEHA		GR		130	3074	
	1200	2000	TZH-Q 1200/2000/150 D DEHA	dřík/dřík		2 x DEHA 5 t	150	2942	
		2500	TZH-Q 1200/2500/150 INT DEHA	hrdlo/dřík			4159		
	1400	2000	TZP-Q 1400/2000/210 INT DEHA	hrdlo/dřík	GR		210	5038	
			TZP-Q 1400/2000/210 D DEHA	dřík/dřík				4733	
	1600	2000	TZP-Q 1600/2000/220 INT DEHA	hrdlo/dřík			220	5965	
			TZP-Q 1600/2000/220 D DEHA	dřík/dřík				5380	
	1800	2000	TZP-Q 1800/2000/220 INT DEHA	hrdlo/dřík			220	6497	
2150		TZP-Q 1800/2150/220 D DEHA	dřík/dřík	6344					

TECHNICKÝ LIST (LS56)

TROUBY KRUHOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ

Trouba kruhová železobetonová DN 300/400/500/600/800/1000/1200/1400/1800
 - HRDLO/DŘÍK s integrovaným těsněním INTEGRO
 - DŘÍK/DŘÍK

