

CENÍKOVÝ LIST OBRUBNÍK HK - BEZBARIÉROVÝ

GS07				technologie / barva / cena Kč bez DPH
				VIBROLITÉ
	výška	MJ	výrobní závod	ŠEDÁ
obrubník náběhový pravý 31 - 25 cm	310-250	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový levý 25 - 31 cm	250-310	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový pravý 25 - 19 cm	250-190	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový levý 19 - 25 cm	190-250	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový pravý 19 - 13 cm	190-130	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový levý 13 - 19 cm	130-190	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník přechodový pravý 31 - 25 cm	310-H25	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník přechodový levý 25 - 31 cm	H25-310	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník přímý	330	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový pravý 33 - 31 cm	330-310	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník náběhový levý 31 - 33 cm	310-330	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník přímý	290	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník přechodový pravý 29 - 25 cm	290-H25	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník přechodový levý 25 - 29 cm	H25-290	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník odvodňovací	330	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník odvodňovací	290	ks	VZ, GR	cena nabídkou
obrubník odvodňovací - příslušenství *	-	ks	VZ, GR	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks
dostupnost				skladem do 4 týdnů
minimální objednávk. množství				ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL


Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
GR	Výrobní závod Grygov

CENÍKOVÝ LIST OBRUBNÍK HK - BEZBARIÉROVÝ


Technické parametry	skladebné rozměry [mm]**			počet			hmotnost
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	kg/ks
obrubník náběhový pravý 31 - 25 cm	310-250	1006	400	2	3	6	227
obrubník náběhový levý 25 - 31 cm	250-310	1006	400		3		227
obrubník náběhový pravý 25 - 19 cm	250-190	1006	400	2	3	6	192
obrubník náběhový levý 19 - 25 cm	190-250	1006	400		3		192
obrubník náběhový pravý 19 - 13 cm	190-130	1006	400	2	3	6	150
obrubník náběhový levý 13 - 19 cm	130-190	1006	400		3		150
obrubník přechodový pravý 31 - 25 cm	310-H25	1006	400-150	2	2	4	164
obrubník přechodový levý 25 - 31 cm	H25-310	1006	150-400		2		164
obrubník přímý	330	1006	400	2	3	6	248
obrubník náběhový pravý 33 - 31 cm	330-310	1006	400	2	3	6	244
obrubník náběhový levý 31 - 33 cm	310-330	1006	400		3		244
obrubník přímý	290	1006	400	2	3	6	225
obrubník přechodový pravý 29 - 25 cm	290-H25	1006	400-150	2	2	4	151
obrubník přechodový levý 25 - 29 cm	H25-290	1006	150-400		2		151
obrubník odvodňovací	330	1006	400	-	-	-	235
obrubník odvodňovací	290	1006	400	-	-	-	217

V případě odběru zboží menšího než paleta bude účtován poplatek za rozbalení palety 150,- Kč/paleta. Některé výrobky jsou z tohoto pravidla vyjmuty.


Ukázka základních prvků




obrubník HK přechodový



obrubník HK náběhový



obrubník HK přímý



obrubník HK odvodňovací

Odvodňovací bezbariérový obrubník slouží k odvodnění nástupní hrany v případech, kdy je plocha jízdního pruhu nebo zálivu spádovaná k nástupní hraně. Odvodňovací bezbariérový obrubník tvoří bodové odvodnění. Voda z vozovky je odváděna pomocí nátokových otvorů v obrubníku přes kalové koše do odtokového hrnce, který je možné napojit do stokové sítě (DN 125). Pochozí plocha obrubníku je opatřena odnímatelným víkem, díky kterému lze provádět údržbu a čištění. Na poklopu je vytvořen lístečkový vzor identický se vzorem na základních bezbariérových obrubnicích.

Odvodňovací bezbariérový obrubník je tvořen betonovým bezbariérovým obrubníkem a příslušenstvím*:

- betonovou zákrytovou deskou
- betonovým odtokovým hrncem s otvorem pro napojení na stokovou síť (DN 125)
- dvěma kalovými košíky
- ocelovým poklopem

Celý systém se dodává jako komplet.



ŠEDÁ

Vysvětlivky

** Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.