


CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL III

IS05	technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]				
	VIBROLITÉ				
	ŠEDÁ				
	výška	označení	výrobní závod	zatížení D400 kN	zatížení F900 kN
ŠT s průběžnou štěrbinou	600	III-0	VZ	cena nabídkou	-
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	600	III-1	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
vpustový komplet základní V0	600	III-V0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
vpustový komplet úžlabí VU	600	III-VU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
čisticí kus základní C0	600	III-C0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
čisticí kus vrcholový CS	600	III-CS	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
záslepka pero	600	III-ZU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
záslepka drážka	600	III-ZZ	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks	ks
dostupnost				na objednávku	na objednávku
minimální objednávací množství				ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrazení odebraného zboží				nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL	SPECIAL

Ukázka základního prvku



Profil III-0

Ke všem typům profilu III nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čisticí kus základní C0, čisticí kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Výšku obrubníku a váhu prvku určuje typ profilu.

Technické parametry	označení	skladebné rozměry (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou	III-0	600	520	4000	1869
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	III-1	600	520	4000	1897
vpustový komplet základní V0	III-V0	600	520	1000	396
vpustový komplet úžlabí VU	III-VU	600	520	1000	385
čisticí kus základní C0	III-C0	600	520	1000	426
čisticí kus vrcholový CS	III-CS	600	520	1000	437
záslepka pero	III-ZU	600	520	120	102
záslepka drážka	III-ZZ	600	520	120	67



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
★ ★	Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.