

CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL VI


IS08	technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]				
	VIBROLITÉ				
	ŠEDÁ				
	výška	označení	výrobní závod	zatížení D400 kN	zatížení F900 kN
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	880	VI-1	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
vpustový komplet základní V0	880	VI-V0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
vpustový komplet úžlabí VU	880	VI-VU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
čisticí kus základní C0	880	VI-C0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
čisticí kus vrcholový CS	880	VI-CS	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
záslepka pero	880	VI-ZU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
záslepka drážka	880	VI-ZZ	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks	ks
dostupnost				na objednávku	na objednávku
minimální objednávkové množství				ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrazení odebraného zboží				nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL	SPECIAL

Ke všem typům profilu IV nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čisticí kus základní C0, čisticí kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Výšku obrubníku a váhu prvku určuje typ profilu.

Ukázka základních prvků



Profil VI-1

Technické parametry	označení	skladebný rozměr (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	VI-1	880	680	4000	3600
vpustový komplet základní V0	VI-V0	880	680	2000	1526
vpustový komplet úžlabí VU	VI-VU	880	680	2000	1526
čisticí kus základní C0	VI-C0	880	680	1000	821
čisticí kus vrcholový CS	VI-CS	880	680	1000	821
záslepka pero	VI-ZU	880	680	120	154
záslepka drážka	VI-ZZ	880	680	120	129



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
☆☆	Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.